

HSBC 200

BALLON INTÉGRAL

RÉF. PRODUIT: 233510

Le ballon intégral HSBC ne se compose pas de deux ballons individuels, mais d'un ballon ECS et d'un ballon tampon superposés pour former qu'un seul appareil. Les besoins d'espace sont pratiquement réduits de moitié, ce qui autorise un montage dans un espace très restreint – plus de surface exploitable.

Une excellente solution pour les maisons individuelles.

Dimensionné avec précision en vue d'une utilisation avec une pompe à chaleur, le HSBC couvre tous les besoins d'une maison individuelle en termes de chaleur et d'ECS. Et tout cela dans un format ultra pratique.



Les principales caractéristiques

Tour combinée comprenant un ballon ECS et un ballon tampon avec gestionnaire de pompe à chaleur

Haut degré d'intégration des composants fonctionnels nécessaires

Réduit de moitié la surface au sol requise par les ballons individuels

Compact, sécurisé et économe en énergie pour une utilisation dans une maison individuelle

Composants parfaitement adaptés pour l'association avec une pompe à chaleur air | eau avec production d'ECS et chauffage domestique



Type	HSBC 200	HSBC 200 S
Réf. à commander	233510	234801
Capacité nominale du ballon d'eau chaude sanitaire	168 l	168 l
Capacité nominale ballon tampon	100 l	100 l
Profondeur	871 mm	871 mm
Hauteur	1908 mm	1908 mm
Largeur	680 mm	680 mm

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique	B	B
Consommation énergétique en veille/24 h à 65 °C	1,30 kWh	1,30 kWh
Surface de l'échangeur de chaleur	3,3 m ²	3,3 m ²
Tension nominale commande	230 V	230 V
Tension nominale chauffage de secours/d'appoint	400 V	230 V
Puissance absorbée résistance électrique de secours/ d'appoint	8,80 kW	5,90 kW
Raccord pompe à chaleur	28 mm	28 mm
Raccordement circuit de chauffage	22 mm	22 mm
Raccord eau froide	22 mm	22 mm
Raccord eau chaude	22 mm	22 mm
Raccord boucle de circulation	12 mm	12 mm
Hauteur de basculement	2107 mm	2107 mm
Poids	203 kg	203 kg
Convient pour	WPL 13/18 E, WPL 19/24, WPL 15/20/25 AC(S), WPL classic, WPL 33 HT(S)	WPL 19/24, WPL 15/20/25 AC(S), WPL classic, WPL 33 HT(S), HPA-O Premium, HPA-O plus